




Elektro-Sitz-Gabelstapler
 Ex-geschützt, Drehstromtechnik

EFG



- $A_{st} = W_a + x + l_6 + a$
 A_{st} = Arbeitsgangbreite im Stapel
 a = Sicherheitsabstand = 200 mm
 l_6 = Palettenbreite (z.B. 800 oder 1000 mm)
 b_{12} = Palettenlänge (z.B. 1200 mm)

EFG 12-25XC / ..H2 / ..ST
Technische Daten



Technische Daten Elektro-Sitz-Gabelstapler (Vierrad-Ausführung) (nach VDI 2198) EFG 12-25XC/..H2/..ST; explosionsgeschützt, Drehstromtechnik

Explosionsschutz: Die Geräte sind durch die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend folgender Schutzklassen**** geprüft und zugelassen: **Gas-Ex-Schutz:** - geeignet für den Einsatz in Ex-Bereichen der Zonen 1 und 2 gemäß BetrSichV innerhalb Explosionsuntergruppen IIA und IIB bzw. IIB + H₂ und der Temperaturklassen T1 bis T4; **Staub-Ex-Schutz:** - geeignet für den Einsatz in Ex-Bereichen der Zonen 21 und 22 gemäß BetrSichV bei Oberflächentemperaturen von maximal 130°C.

Kennzeichen		MIAG	MIAG	MIAG	MIAG	
1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)	MIAG	MIAG	MIAG	MIAG	
1.2	Typzeichen des Herstellers	EFG 12XC..	EFG 16XC..	EFG 20XC..	EFG 25XC..	
1.3	Antrieb Elektro, Diesel, Benzin, Treibgas, Netzelektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	
1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionier.	Sitz	Sitz	Sitz	Sitz	
1.5	Tragfähigkeit / Last **	Q (t)	1,2	1,6	2,0	2,5
1.6	Lastschwerpunkt	c (mm)	500	500	500	500
1.8	Lastabstand	x (mm)	407*-468	407*-468	407*-468	407*-468
1.9	Radstand	y (mm)	1620	1620	1620	1620
Gewichte ****						
2.1	Eigengewicht	kg	3650	3810	4070	4380
2.2	Achslast mit Last vorn / hinten	kg	3950 / 900	4590 / 820	5250 / 820	6080 / 800
2.3	Achslast ohne Last vorn / hinten	kg	2110 / 1540	2110 / 1700	2140 / 1930	2180 / 2200
Räder, Fahrwerk						
3.1	Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan	Superel. / Luft	Superel. / Luft	Superel. / Luft	Superel. / Luft	
3.2	Reifengröße vorn	23x9-10/20PR	23x9-10/20PR	23x9-10/20PR	23x9-10/20PR	
3.3	Reifengröße hinten	18x7-8/14 PR	18x7-8/14 PR	18x7-8/14 PR	18x7-8/14 PR	
3.5	Räder Anzahl vorn / hinten, x = angetrieben	2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2	
3.6	Spurweite vorn	b ₁₀ (mm)	986	986	986	986
3.7	Spurweite hinten	b ₁₁ (mm)	944	944	944	944
Grundabmessungen ***						
4.1	Neigung Hubgerüst/Gabelträger, vor/zurück	Grad	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6
4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren *	h ₁ (mm)	2075	2075	2075	2075
4.3	Freihub *	h ₂ (mm)	150	150	150	150
4.4	Hub *	h ₃ (mm)	2700	2700	2700	2700
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren *	h ₄ (mm)	3425	3425	3425	3425
4.7	Höhe über Schutzdach (Kabine)	h ₆ (mm)	2090	2090	2090	2090
4.8	Sitzhöhe / Standhöhe	h ₇ (mm)	1030	1030	1030	1030
4.12	Kupplungshöhe ****	h ₁₀ (mm)	405	405	405	405
4.19	Gesamtlänge	l ₁ (mm)	3267	3267	3267	3267
4.20	Länge einschl. Gabelrücken *	l ₂ (mm)	2267	2267	2267	2267
4.21	Gesamtbreite	b ₁ / b ₂ (mm)	1210	1210	1210	1210
4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l (mm)	48/128/1000	48/128/1000	48/128/1000	48/128/1000
4.23	Gabelträger DIN 15173 / ISO 2328, Klasse / Form A, B		A	A	A	A
4.24	Gabelträgerbreite	b ₃ (mm)	1100	1100	1100	1100
4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m ₁ (mm)	125	125	125	125
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ (mm)	110	110	110	110
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer *	A _{st} (mm)	3795	3795	3795	3795
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer *	A _{st} (mm)	3595	3595	3595	3595
4.35	Wenderadius	W _a (mm)	2185	2185	2185	2185
4.36	kleinster Drehpunktstand	b ₁₃ (mm)	645	645	645	645
Leistungen						
5.1	Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last	km / h	18 / 18	17 / 18	16 / 18	15 / 18
5.2	Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last	m / s	0,26 / 0,28	0,26 / 0,28	0,25 / 0,28	0,24 / 0,28
5.3	Senkgeschwindigkeit mit / ohne Last	m / s	0,28 / 0,20	0,30 / 0,20	0,32 / 0,20	0,36 / 0,20
5.5	Zugkraft mit / ohne Last (außerhalb Ex-Bereich)	N	-	-	-	-
5.6	max. Zugkraft mit / ohne Last (außerhalb Ex-Bereich)	N	12000/10000	12000/10000	12000/10000	12000/10000
5.7	Steigfähigkeit mit / ohne Last	%	15 / 15	14 / 15	13 / 15	12 / 15
5.8	max. Steigfähigkeit mit / ohne Last	%	-	-	-	-
5.9	Beschleunigungszeit mit / ohne Last	s	5 / 5	6 / 5	7 / 6	8 / 6
5.10	Betriebsbremse		elektr. / hydr.	elektr. / hydr.	elektr. / hydr.	elektr. / hydr.
E-Motor						
6.1	Fahrmotor, Leistung S2/60 min	kW	7	7	7	7
6.2	Hubmotor, Leistung bei S2/60 min	kW	5	5	5	5
6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein		nein	nein	nein	nein
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K _c	V / Ah	80 / 345, 375	80 / 345, 375	80 / 345, 375	80 / 345, 375
6.5	Batteriegewicht ****	kg	930-1000	930-1000	930-1000	930-1000
Sonstiges						
8.1	Art der Fahrsteuerung		Impuls	Impuls	Impuls	Impuls
8.2	Arbeitsdruck für Anbaugeräte	bar	max. 200	max. 200	max. 200	max. 200
8.3	Ölmenge für Anbaugeräte	l / min	max. 50	max. 50	max. 50	max. 50
8.4	Schallpegel nach EN12053, Fahrerohr	dB (A)	-	-	-	-
8.5	Anhängekupplung, Art / Typ DIN ****		243 A	243 A	243 A	243 A

* Angaben gelten für Ausführung mit SV-Hubgerüst (ohne integrierten Seitenschieber) mit Basisausstattung

** ab 3,5 m Hubhöhe Reduzierung der Tragfähigkeit auf 80 %

*** bei Hubgerüst serienmäßige Ausführung, weitere Hubgerüstaufbauten auf Anfrage

**** je nach Geräteausführung